

## Reinigungsanleitung für Kunstharzoberflächen 2019

Melaminharzbeschichtete Platten bedürfen aufgrund ihrer widerstandsfähigen und hygienischen, dichten Oberfläche keiner besonderen Pflege. Die Oberflächen sind im Allgemeinen leicht zu reinigen. Dies gilt auch für strukturierte Oberflächen.

### Tipps für leichte Verschmutzung (Alltagsreinigung)

Mit Papierwischtücher, weichen, sauberen Tüchern oder weichem Schwamm feucht reinigen. Anschliessend mit einem saugfähigen Papierwischtuch oder Mikrofasertuch nachtrocknen.

#### Vermeiden von Schlierenbildung:

Schlieren entstehen häufig durch das Reinigen mit organischen Lösungsmitteln in Verbindung mit kaltem Wasser und mehrfach gebrauchten Wischtüchern. Um alle Reinigungen schattierungs- und schlieren frei durchzuführen empfiehlt es sich, mit warmem Wasser nach zu wischen.

Im Anschluss ist die Oberfläche mit handelsüblichen Papierwisch- oder Mikrofasertüchern nach zu trocknen.

### Tipps für normale Verschmutzung

Reinigung mit warmem Wasser, sauberem Putzlappen oder Mikrofasertuch oder weichem Schwamm. Handelsübliche Haushaltreinigungsmittel, Schmierseife oder Kernseife **ohne** scheuernde Bestandteile verwenden und eher zurückhaltend einsetzen damit die Gefahr von Schlierenbildung weniger besteht. Anschliessend mit reinem Wasser feucht nachwischen und das Reinigungsmittel restlos entfernen. Mit saugfähigem Papierwisch- oder Mikrofasertuch nachtrocknen.

#### Vorsicht:

Oberflächen nicht stark reiben, matte Kunstharzoberflächen werden dadurch glänzend.

Reinigungsmittel, welche auf keinen Fall zu empfehlen sind:

- Schleifende und scheuernde Mittel
- Poliermittel, Waschmittel, Bleichmittel
- Reinigungsmittel mit starken Säuren und stark sauren Salzen
- Dampfreinigungsgerät

→ Vielfach werden an den Fronten Kunststoffkanten verwendet. Diese sind zum Teil nicht Lösemittelverträglich.

### Benützung Küchenlüftung:

Um einen optimalen Wirkungsgrad zu erreichen, schalten Sie den Dunstabzug bereits einige Minuten vor dem Kochvorgang ein. So kann sich die Strömung aufbauen, der Dunst wird rechtzeitig abgeführt und eine Geruchsentwicklung reduziert. Achten Sie darauf, die Abzugshaube nach Beendigung des Kochens ein paar Minuten nachlaufen zu lassen.

**Im Umluftbetrieb ist es zwingend, dass Sie die Dunstabzugshaube nach dem Kochen im Nachlaufbetrieb mind. 5 Minuten eingeschaltet lassen, damit sich das Filtermedium im Geruchsfilter regenerieren und einer Schimmelbildung vorgebeugt werden kann.**

→ Beachten sie jeweils die Betriebsanleitung des Herstellers!

### Öffnen des Geschirrspülers

Wenn die Türe des Geschirrspülers nach Ende des Spülprogramms geöffnet wird, muss diese zwingend ganz geöffnet werden. So kann der heisse Wasserdampf grosszügig entweichen.

Wird die Türe nur einen Spalt geöffnet, können die anschliessenden Möbelfronten Schaden nehmen.

(Gilt für Geschirrspüler ohne automatische Türöffnung)

