

Pflegeanleitung für geölte Tische

2013

Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen geölten Massivholztisch erworben. Holz ist ein Naturprodukt. Seine natürliche Schönheit ist nicht zu übertreffen und trägt wesentlich zur Behaglichkeit in Ihren Räumen bei. Die von Ihnen ausgewählte, geölte Oberfläche unterstreicht diese Eigenschaften.

Die Öle sind rein biologisch und beeinträchtigen Ihre Gesundheit in keiner Weise.

Pflege im Alltag

Den Tisch mit lauwarmem Wasser säubern. Zusätze sind nicht nötig.

Bei sehr starker Verschmutzung kann dem Wasser wenig handelsübliches Abwaschmittel beigegeben werden.

Achtung: Keine Mikrofasertücher verwenden. Diese lösen die Öle schnell aus der Holzoberfläche.

Wann sollen Sie den Tisch nachölen?

- Wenn die Oberfläche matt oder verblasst erscheint
- Wenn Wasserflecken entstanden sind
- Je nach Gebrauch des Tisches 2-3 Mal im Jahr

Wie sollen Sie den Tisch nachölen?

Den Tisch zuerst gründlich reinigen und danach vollständig eintrocknen lassen.

Mit einem weissen Baumwollappen das ÖL sehr sparsam auftragen.

Das mitgelieferte ÖL verwenden oder bei KAWA DESIGN AG das ÖL bestellen.

Das ÖL gleichmässig in die Holzoberfläche einmassieren und mit einem trockenen Tuch nachpolieren.

Bei richtiger Anwendung entsteht ein gleichmässiger Glanz.

Sollte zu viel ÖL auf die Holzoberfläche kommen, dieses mit einem Lappen entfernen.

Kein überschüssiges ÖL auf der Holzoberfläche eintrocknen lassen.

Vorsicht: Den ölhaltigen Lappen nach Gebrauch immer in einer verschliessbaren Dose oder einem Glas aufbewahren (es besteht Selbstentzündungsgefahr!).

Das Tuch kann auch gut ausgewaschen und im Freien getrocknet werden.

Wie können Sie Gebrauchsspuren entfernen?

Entfernen von Kratzern, kleinen Druckstellen und Flecken

- Warmes Wasser auf die beschädigte Stelle geben, so dass eine kleine Wasserlache entsteht. Nach fünf Minuten das Wasser entfernen.
- Bevor die Tischfläche überarbeitet werden kann, müssen die gewässerten Stellen trocken sein (dauert zirka zwei Stunden).

Entfernen von Weinflecken oder Farbstiftstrichen

- Auf der schadhafte Stelle eine Öllache bilden und fünf Minuten warten.
- Mit einem Scotch in der Öllache die beschädigte Stelle schleifen. Den Vorgang wiederholen bis der Schaden behoben ist.

Überarbeitung der schadhafte Stellen

- Die Tischfläche in der Holzfaserrichtung mit einem Schleifpapier der Körnung 220 oder einem Scotch überschleifen. Dabei darf bei den schadhafte Stellen mehr abgetragen werden. Achtung: Keine Löcher in den Tisch schleifen. Die schadhafte Stellen grossflächig schleifen. Keine Stahlwolle verwenden, denn dadurch können Oxidationsflecken entstehen.
- Den Tisch nach dem Schleifvorgang mit einem feuchtnassen Tuch abwaschen und danach ungefähr 12 Stunden trocknen lassen. Wenn der Tisch komplett trocken ist, sind die bearbeiteten Stellen leicht rau. Dabei handelt es sich um aufgestellte Fasern.
- Den ganzen Tisch nochmals sanft mit einem Schleifpapier der Körnung 220 oder einem Scotch in Holzfaserrichtung überschleifen. Der dabei entstehende Staub kann mit einem trockenen Lappen entfernt werden.
- Als letzter Schritt den Tisch einölen, wie in „Wie sollen Sie den Tisch nachölen?“ beschrieben.